PANEL CUBIERTA			
PANEL NERVADO	TRANSMISIÓN TÉRMICA		PESO
Espesor normal en mm	K en _Kcal/m².h. ºC	K en W/m². K	Kg/ m²
30	0,58	0,68	10,6
40	0,45	0,53	11
50	0,36	0,43	11,4
60	0,30	0,36	11,8
70	0,26	0,31	12,2
80	0,23	0,27	12,6

PANEL 2 GRECAS									
DIFERENCIAL TEMPERATURA		0 C		20 C		30 C		40 C	
Espesor aislamiento (d)		30 mm	40 mm	30 mm	40 mm	30 mm	40 mm	30 mm	40 mm
LUZ (L) PARA 1 VANO	1.5	281/284	280/284	281/284	280/284	271/269	280/284	257/242	280/284
	2	208/211	207/210	196/211	207/210	186/194	207/210	175/173	207/210
	2,5	157/157	163/166	140/163	163/166	132/147	163/166	124/131	163/166
	3	116/116	134/137	103/126	134/137	97/115	134/137	91/103	134/137
	3,5	88/88	113/116	78/91	113/116	73/91	113/116	68/83	110/116
	4	68/68	97/97	60/69	95/97	55/69	91/97	51/69	86/97
	4,5	53/53	76/76	46/53	76/76	43/53	72/76	39/53	68/76
LUZ (L) PARA 2 VANOS	1.5	235/235	266/266	205/211	233/238	190/180	216/204	175/150	199/171
	2	147/147	170/170	125/140	145/160	114/119	132/135	103/97	120/110
	2,5	99/99	117/117	83/105	98/121	75/89	89/102	67/73	79/83
	3	71/71	85/85	58/84	70/97	52/72	63/83	46/60	55/68
	3,5	52/52	63/63	42/71	51/82	36/61	46/70	30/51	40/58
	4	31/31	48/48	22/51	38/67	17/53	34/61	12/45	29/52
	4,5	16/16	33/33		23/52		18/55	0/41	13/47

*Consultar para otras medidas