PANEL FACHADA		
PANEL NERVADO	TRANSMISIÓN TÉRMICA	
Espesor normal en mm	K en _Kcal/m².h. ºC	K en W/m². K
35	0,5	0,59
40	0,44	0,52
50	0,36	0,42
60	0,30	0,36
70	0,26	0,31
80	0,23	0,27

PANEL 2 GRECAS									
ESPESOR PANEL	d	35		40		50		50	
ESPESOR CARA	e1/e2	0,5/0,5	0,6/0,5	0,5/0,5	0,6/0,5	0,5/0,5	0,6/0,5	0,5/0,5	0,6/0,5
LUZ (L) PARA 1 VANO	1.5	327/327	333/333	396/396	404/404	541/541	550/550	587/690	587/698
	2	193/193	199/199	239/239	246/246	337/337	345/345	440/440	440/450
	2,5	121/121	126/126	153/153	159/159	221/221	229/229	295/295	305/305
	3	79/79	83/83	102/102	106/106	151/151	158/158	206/206	214/214
	3,5	54/54	57/57	70/70	74/74	106/106	112/112	147/147	154/154
	4	38/38	40/40	49/49	52/52	77/77	81/81	108/108	114/114
	4,5	27/27	29/29	36/36	38/38	57/57	60/60	81/81	85/85
LUZ (L) PARA 2 VANOS	1.5	234/366	229/_369	227/437	222/441	214/581	209/581	203/699	197/698
	2	188/238	185/241	183/287	180/291	175/389	171/394	167/495	163/500
	2,5	157/163	155/167	154/200	151/204	148/277	145/280	142/337	139/336
	3	116/96	119/119	133/120	131/148	128/173	126/194	123/234	121/234
	3,5	85/60	76/88	107/74	93/110	113/105	111/143	109/141	107/172
	4	63/41	52/65	77/49	63/83	101/69	88/109	98/92	96/131
	4,5	47/29	37/50	57/35	46/61	76/49	62/82	89/64	81/104

*Consultar para otras medidas